

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера
- Датчик Sony с разрешением 2МП для условий сверхнизкой освещенности, обеспечивает четкое и естественное изображение при недостаточной освещенности. - Разрешение: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180, (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 при частоте 60, 30, 15 кадров/сек - Функция SmartFrame обеспечивает автоматическую регулировку зоны обзора для включения всех участников - Широкий динамический диапазон (True WDR) до 120 дБ: превосходная технология компенсации задней подсветки для оптимизации баланса освещения в условиях высокой контрастности - Увеличение: 18-кратное общее увеличение(12-кратное оптическое увеличение) - Широкий угол обзора (DFOV): 82° - Фокусное расстояние объектива: 3,9 мм (режим wide) ~ 47,3 мм (режим tele) - Диафрагменное число объектива F: 1.8 (режим wide) ~ 2.8 (режим tele) - Зеркалирование, Переворот, Автоматич. экспозиция, Баланс белого: Автоматич. и ручная Перезапись с помощью приложения PTZApp - Минимальное расстояние фокусировки: 1,5 м - Стандартные резьбовые отверстия для штатива и паз для замка Кенсингтона

Спикерфон
- Полнодуплексный микрофон с эхоподавлением - Улучшенное подавление шумов - Двунаправленный микрофон - Разъем 3,5 мм для подключения наушников - Линейный выход 3,5 мм - Громкость динамиков: Регулируемая до УЭД 90 дБ на расстоянии 0,5 м. - Сенсорные элементы управления для регулировки громкости – больше, меньше, выключить звук, принять вызов(комплект для Microsoft Teams без этой функции), сделать вызов, повесить трубку, Кнопка Teams* - Подключение линии телефона и USB-порта в одном вызове - Безопасность: Разъем Кенсингтона
* Доступно только для версии VC520 Pro Microsoft Teams

Управление
- Инфракрасный пульт ДУ - Команды управления по протоколам VISCA/pelco P/pelco D через порт RS232 (128 точек установки через команду VISCA) - На удаленной стороне: VISCA over IP, IP (RJ45) - UVC/UAC, подключение Plug and Play - Веб-интерфейс: Доступ по IP-сетям через браузер Chrome (Internet Explorer не поддерживается) - PTZApp

USB
3.1 Gen1 Type B, обратно совместимый с USB 2.0 - UVC (USB video class) 1.1 - UAC (USB audio class) 1.0

Дополнительные аксессуары
- Адаптер Mini DIN9 / RS232 - Дополнительный спикерфон - Дополнительный микрофон - Складной кронштейн для установки на телевизор

Автоматический поворот и наклон камеры
- Поворот: ±170° - Наклон: +90 ° (Вверх), -30°(Вниз) 10 предустановленных режимов камеры (с помощью пульта ДУ) - Быстрое и бесшумное перемещение наклон/поворот

Форматы видео
- YUV, MJPEG, H.264 - Формат сжатия сетевого видео: H.264 (подключение панели управления VISCA и последовательное подключение камеры "в цепочку") - Разъем USB 3.1 type-B - IP (RJ45)

Возможности подключений
- Адаптер питания 12 В/5 А - Порт Mini-DIN9 для ввода/вывода по интерфейсу RS232 (подключение панели управления VISCA и последовательное подключение камеры "в цепочку") - Разъем USB 3.1 type-B - IP (RJ45)

LAN
10/100/1000 Мбит/с

Формат аудио
- AAC-LC - Сетевой протокол: RTP/RTMP

Монтаж
- Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект - Складной кронштейн для установки на телевизор заказывается дополнительно

Системные требования
- Windows® 7/10 - Mac OS X 10.13 или более поздней версии - Google Chromebook версии 76.0.3809.102 или более поздней версии - Android 6 или более поздней версии

Требования к оборудованию*
- Процессор Intel® Core™ i5-4460 3,2 ГГц или более поздней версии - ОЗУ 4 ГБ или более - Порт USB 3.1, обратно совместим с портом USB 2.0

Условия окружающей среды
- Температура эксплуатации: 0°C ~ 40°C - Относительная влажность: 20% ~ 80% - Температура хранения: -20°C ~ 60°C - Влажность при хранении: 20% ~ 80%

Размеры
- Размеры упаковки: 259 x 259 x 349 мм * - Вес упаковки: 5,3 кг * - Камера: 182 x 142,7 x 153 мм/вес 1,45 кг - Спикерфон: 220 x 49,5 x 12,3 мм/вес 0,85 кг - Пульт ДУ: 200 x 60 x 21 мм/0,09 кг

* VC520 Pro Microsoft Teams edition Размеры упаковки: 348 x 251 x 308 мм. Вес упаковки: 6,7 кг

Требования к веб-браузеру
- Chrome: версии 76.x или выше - Firefox: версии 69 или выше - IE: не поддерживается

Источник питания
100~240 В перем. тока, 50/60 Гц - Энергопотребление: 12 В, 5 А

Бесплатные приложения для совместной работы (Windows® и MAC)
EZManager – приложение для централизованного управления камерами Camera Central Management software
Удаленное управление обновлениями аппаратного и программного обеспечения для групп, управление камерой и настройками камеры.
PTZApp
- Автоматическое или ручное обновление прошивки - Управление камерой - Задание параметров и настройка изображения камеры - Определение текущего статуса - Просмотр видео с линии
EZLive
Потоковая передача в реальном времени/ аннотирование/ снимки /запись видео

Содержимое упаковки
- VC520 Pro Камера - VC520 Pro Спикерфон - Пульт ДУ - Сетевой адаптер питания с кабелем - Сетевой шнур (1.8 м) - Кабель-переходник USB3.1 Type-B/Type-A (3 м) - Кабель спикерфона категории б (10 м) - Кабель для линейного входа 3,5 мм (0,9 м) - Краткое руководство - Гарантийный талон - Кронштейн для настенного - монтажа - Винт ¼" для крепления на штатив 2 дополнительных микрофона с кабелем 5 м *
* Доступно только для версии VC520 Pro Microsoft Teams

Гарантия*
- Камера / Спикерфон: 3+2 года (не предоставляется в США, Японии и некоторых других странах) - Аксессуары: 1 год
* Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, чтобы получить бесплатное продление гарантии на 2 года. * Для получения более подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании AVer.

Совместимые приложения
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vido, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit


** Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.
--



VC520 Pro

Профессиональная система конференц-связи для средних и больших залов

Внешний вид



Агент по продаже



ЕСТЕСТВЕННОЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Система видеоконференций VC520 Pro оснащена камерой с 12-кратным оптическим зумом и спикерфоном с возможностью последовательного подключения, которые обеспечивают реалистичное воспроизведение аудиовизуальных материалов. С разрешением 1080p HD, функцией True WDR от Sony и возможностью управления через IP-протокол, VC520 Pro - это профессиональная система конференц-связи, необходимая вашему предприятию.




Отличная звукопередача для профессиональной конференц-связи

Используя систему VC520 Pro, вы сможете наслаждаться реалистичным звуком в конференц-залах различных размеров. Диапазон приема сигнала спикерфона составляет до 5 метров, и к нему можно последовательно подключить два дополнительных спикерфона для увеличения диапазона до 15 метров. Сенсорные регуляторы позволяют легко регулировать громкость или отключать звук, а функция эхоподавления обеспечивает стабильное качество звука. Также имеется возможность подключить дополнительные микрофоны для еще более четкой передачи голоса.



Функция SmartFrame позволяет вместить в кадр всех участников за секунды

Оперативные совещания повышают производительность команды. Функция распознавания лиц системы VC520 Pro обрабатывает изображения всех участников встречи на экране за считанные секунды и автоматически подстраивает кадр, когда кто-то входит в зал или выходит из него.



Профессиональная четкость с 12-кратным оптическим увеличением

Точное и плавное отображение каждой детали поможет улучшить общение. Система конференц-связи VC520 Pro оснащена 12-кратным оптическим зумом и объективом с многослойным просветлением и автофокусом, позволяя отображать все сложные детали изделий с качеством Full HD 1080p.



Потоковое видео и дистанционное управление через IP-протокол

Система VC520 Pro обеспечивает расширенные функции централизованного управления через браузер Chrome. Вы можете удаленно управлять камерой и вести потоковую трансляцию на Facebook или YouTube, благодаря функции потоковой передачи с кодированием H.264 и AACLC по протоколам RTSP/RTMP, с разрешением 1080p при частоте 60 кадров/сек через порт USB 3.1.



VC520 Pro Microsoft Teams Rooms Edition

Благодаря наличию встроенной кнопки Microsoft Teams* и светодиодного индикатора состояния, эта эксклюзивная версия спикерфона VC520 Pro позволит вам начинать совещания мгновенно. Просто нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс совещания и проверить состояние вызова. А два дополнительных микрофона, которые поставляются с этой специальной версией систем, обеспечивают неизменно четкий звук.

*Доступно только для версии VC520 Pro Microsoft Teams Rooms, которая включает камеру, спикерфон и два дополнительных микрофона.



Full HD 1080p



Функция True WDR от Sony



18-кратное увеличение



Дополнительный спикерфон / микрофон



Microsoft Teams Rooms Edition