



PLIXUS PS

БЛОК ПИТАНИЯ Plixus



Описание

Блок питания Plixus PS - рэковый прибор (высотой 1U), обеспечивающий электропитание 48 В постоянного тока при мощности 1000 Вт.

На передней панели блока питания находится тумблер включения с встроенным индикатором и индикатор 48 В.

Особенности:

- Тумблер включения питания от электросети со встроенным индикатором.
- Светодиодный индикатор 48 В.
- Логический выход (уровни TTL) сигнала подачи питания, разъем sub D9.
- Плавкие предохранители ввода электросети.

Соединения



Электросеть напряжением 230 В подключена к блоку питания, имеющему форм-фактор 1U, через штекерный разъем EN60320 с13, находящийся на его задней панели.

Шесть 3-контактных разъемов Phoenix (фиксируемых винтами), которые находятся на задней панели блока uniCOS PS/1U, используются для питания цепочек с пультами напряжением 48 В.



Сертификация

Регион	Сертификат
Европа	CE

Технические характеристики

Механические	
Материал	Сталь
Корпус	Рэковый модуль высотой 1U
Цвет	RAL 9011
Размеры (мм)	260 (ш) x 45 (в) x 485 (г)
Размеры с упаковкой	295 (ш) x 100 (в) x 495 (г)
Вес (г)	4590 г
Вес с упаковкой (г)	5180 г
Электрические	
Сетевой ввод	100-240 В перем. тока 60/50
Сетевой разъем	EN60360 c13
Пусковой ток	25 А / 115 В перем. тока 40 А / 230 В перем. тока
Плавкие предохранители сетевого ввода	T14 А / 125 В перем. тока T6.3 А / 230 В перем. тока
Выходное напряжение	48 В пост. тока
Выходной разъем	3-контактный, phoenix, блоки клемм
Выход логического сигнала подачи питания (уровни TTL)	С открытым коллектором, низкий уровень - питание подано, макс. 10 мА
Защита	От короткого замыкания, от перегрузки, по температуре, по избыточному напряжению
Охлаждение	Принудительное
Технология	Импульсный блок питания