

Эскиз

Confidea DD/CD G3

3-е поколение

Беспроводной микрофонный пульт

Арт. 71.98.0005 / 71.98.0015



Confidea DD G3



Confidea CD G3

Описание

3-е поколение пультов Confidea® создано на основе новейших технологий беспроводной передачи данных. Вследствие этого, увеличилась надежность беспроводного соединения, а также расширился диапазон рабочих частот. Кроме того, пульты стали более экономичными. То есть, Confidea G3 может работать в автономном режиме более длительное время, а перезарядка пультов производится реже.

Confidea DD G3 обеспечивает каждому делегату отдельный микрофон и кнопку его включения. С помощью кнопки можно либо активировать микрофон, либо – в режиме Запроса - вносить свой микрофон в список ожидания выступления. Микрофон (продается отдельно) закрепляется на пульте с помощью винтового соединителя и обладает устойчивостью к помехам от мобильных телефонов.

В пультах нового поколения также было уменьшено количество обычных кнопок. Таким образом, интерфейс пультов стал более интуитивен, и делегаты могут полностью сосредоточиться на обсуждении, не тратя время на поиск нужной кнопки.

Председатель управляет порядком выступления с помощью кнопки next-in-line. Также, он может полностью отключить все микрофоны, кроме своего, с помощью кнопки priority.

В пульта Confidea используются литиево-ионные аккумуляторы - наиболее распространенный тип аккумуляторов в перезаряжаемом оборудовании. Широко используемые в смартфонах и планшетах, данные аккумуляторы обладают коротким временем перезарядки, без необходимости полной разрядки аккумулятора, и имеют большой срок службы. Совместно с встроенной в пульты Confidea системой экономного расхода заряда, данные аккумуляторы обеспечивают максимальное время автономной работы.

Для предотвращения несанкционированного доступа к системе, конференц-система Confidea имеет встроенный алгоритм AES-шифрования. Это обеспечивает полную конфиденциальность вашей конференции.

Разъемы

- 2 x 3.5 мм разъем для наушников
- Разъем для аккумулятора
- Винтовой разъем для подключения съемного микрофон

Индикаторы

- Красный LED-индикатор заряда аккумулятора
Заряда на 4 часа: Мигает, 1 Гц
Заряда на 2 часа: Мигает, 2 Гц
Заряда на 1 час: Мигает, 4 Гц
- Синий LED-индикатор соединения
Выкл: соединения в порядке
Мигает: поиск сигнала
Вкл: сигнал отсутствует, откл. через 2 мин.

Управление и особенности

- Встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи.
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Два разъема для наушников
- Регулятор громкости наушников
- Модель для председателя (CD) оборудована кнопками priority и next-in-line

Аксессуары

- Съёмный микрофон
D- MIC30SL 71.98.0053
- Съёмный микрофон
D - MIC40SL 71.98.0054
- Съёмный микрофон
D- MIC50SL 71.98.0055
- Аккумулятор
Confidea BP 71.98.0042
- Блок для зарядки:
Confidea CHT 71.98.0043
- Кейс для транспортировки
Confidea CHC 71.98.0044
- Наушники
TEL151 71.04.0151

Технические характеристики

Электрические характеристики	
Напряжение	Аккумулятор
Качество аудио	16-бит цифр. @ 32 кГц
Энергопотребление	3.5Вт макс.
Радиочаст.выход	< 20 dBm
Задержка аудио	20 мс

Микрофон (D-MIC 30,40, 50SL)	
Задержка аудио	20 мс
Направленность	Однонаправленный
Чувствительность	-43.4 dBV/Pa
Диапазон частот	130 Гц - 15кГц
Сопротивление	680 Ом
Хар-ка направленности	кардиоида

Динамик	
Частотная хар-ка	150 - 20 000 Гц

Выход для наушников	
Макс. вых. мощность	80 мВт/ 32Ω
Соот. сигнал-шум	77.5 dBr (A)
Частотная хар-ка	100 - 14 000 Гц
Выходное сопротивление	> 16 Ω
THD+N	0.06 % @ 1кГц при 32Ω нагрузке

Рабочая среда	
температура	+5 ... 50 °C

Механические характеристики	
Размеры (мм)	230(ш), 130(в), 60(д)
Вес (гр)	480
Цвет	RAL9011
Код продукта	Confidea DD G3 71.98.0005 Confidea CD G3 71.98.0015

Схема подключения

