

televic

conference

Кабель ICC 2 м · 3 м · 5 м · 10 м · 20 м



Кабельная оболочка с защитой троса

CAT 5e RJ45, экранированный модульный штекер, 8 позиций, 8 контактов

- Черная изоляционная оболочка
- Экранированная витая пара круглого сечения [CAT 5e] 24 калибра AWG (многожильные провода)
- 4 витых пары и 1 провод заземления
- Номер тег

Клемма № 1 — крайняя левая клемма, если смотреть на отверстие для кабеля, язычок вниз.

ws	wit	blanc	weiss	white
br	bruin	brun	braun	brown
gn	groen	vert	grun	green
ge	geel	jaune	gelb	yellow
gr	grijs	gris	grau	grey
rs	roos	rose	rosa	pink
bl	blauw	bleu	blau	blue
rt	rood	rouge	rot	red
sw	zwart	noir	schwarz	black
vi	paars	violet	violet	violet
be	beige	beige	beige	tan
or	oranje	orange	orange	orange

VUE AVANT DU CONNECTEUR :

Pair2 Pair1 Pair4

1 2 3 4 5 6 7 8

T568B

paire	code couleur	T568B	PIN	T568B
1	ws-bl	5	1	ws-or
	bl	4	2	or
2	ws-or	1	3	ws-gn
	or	2	4	bl
3	ws-gn	3	5	ws-bl
	gn	6	6	gn
4	ws-br	7	7	ws-br
	br	8	8	br

Характеристики

Диаметр проводника	Витая медная проволока 24 AWG (7 × 0,20 mm + 0,005 mm)
диэлектрик.диаметр	0,95 ± 0,03 mm
Количество витых пар	4
Разъем	Modulaire U.S. blindé, type 10P10C
оболочка	LSZH

Références produits

71.60.4002	2 mètres
71.60.4002	3 mètres
71.60.4005	5 mètres
71.60.4010	10 mètres
71.60.4020	20 mètres

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.
Version 1.0, mai 2017

Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : <http://www.televic-conference.com>
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.